

! Nejdůležitější vlastnosti

- umožňuje práci při nízkých teplotách
- umožňuje jednoduché použití

urychlovač

pro weber.pas akrylát,
weber.pas silikon,
weber.pas topdry



ředění

Těsně před aplikací omítek **weber.pas akrylát**, **weber.pas silikon** a **weber.pas topdry** se do kbelíku (30 kg) vmíchá jedno balení urychlovače (120 g).



nářadí

Míchadlo.



čištění

Použité nářadí, nádoby a nástroje je nutné před zaschnutím očistit vodou.

název	spotřeba	číslo výrobku
urychlovač	120 g (jedno balení)	V001
	na 30 kg weber.pas akrylát	
	na 30 kg weber.pas silikon	
	na 30 kg weber.pas topdry	

použití

Používá se jako přísada do pastovitých omítek **weber.pas akrylát**, **weber.pas silikon** a **weber.pas topdry** při očekávaných poklesech teplot po aplikaci. Umožňuje rychlejší tuhnutí omítky. V době nanášení omítky musí být teploty nad +5 °C. Při vysoké vzdušné vlhkosti může urychlovač fungovat omezeně.

Již po 4 hodinách nanesená omítka s **přídavkem urychlovače** snese teploty až -5 °C.

balení

Plastové ampule o hmotnosti 120 g.

skladování

6 měsíců od data výroby v dobře uzavřených originálních obalech při teplotách od +5 °C do +25 °C. Chránit před mrazem.

▶ bezpečnost práce

Před započatím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

▶ likvidace odpadů

Postupujte podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku.

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí!

definice výrobku

Přídavný komponent do pastovitých omítek **weber.pas akrylát**, **weber.pas silikon** a **weber.pas topdry** pro práci, kdy noční teploty mohou poklesnout na bod mrazu.

složení

Prostředek na čpavkové bázi.

pokyny pro zpracování

Těsně před aplikací omítek **weber.pas akrylát**, **weber.pas silikon** a **weber.pas topdry** se do kbelíku (30 kg) vmíchá jedno balení urychlovače (120 g).

upozornění

Dodatečné přidávání plniva, pojiva a přísad se nepovoluje. Při teplotách vzduchu a podkladu pod +5 °C a při očekávaných mrazech nepoužívat.

Při vysoké vzdušné vlhkosti, může urychlovač fungovat omezeně.

Veškeré údaje v tomto návodu jsou nezávazné. Jsou však zpracovány podle nejlepších poznatků a zkušeností z praxe a jsou založeny na nejnovějších technických poznátcích.



QR-kód odkazuje na produktovou stránku výrobku na našem webu

